



Amiblu®

Trinkwasserleitung Neumarkt i.d.Opf.

Hochbehälter und Zubringerleitung

Bei der Entscheidung für Rohre aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gaben neben den produkttechnischen Eigenschaften des Werkstoffes vor allem wirtschaftliche Berechnungen und Nachhaltigkeitsaspekte den Ausschlag.

Vorteile:

- glatte Rohrinnenfläche
- gleichbleibende Qualität
- Korrosionsbeständigkeit
- Haltbarkeit/Langlebigkeit
- flexible Verlegung

Land Stadt	Deutschland Neumarkt in der Oberpfalz
Baujahr	2012
Anwendung	Trinkwasserleitung
Länge	20 km (Baulängen bis 18m)
Durchmesser	DN 400, 500 mm
Druckklasse	PN 10 - 25 bar
Nennsteifigkeit	SN 5.000 – 10.000
Technologie	Flowtite
Installation	Offene Bauweise
Bauunternehmer	Herbert Dankerl Bau GmbH, Haimerl Bau GmbH & Co. KG

Erfahren Sie mehr über Amiblu

Nähere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf www.amiblu.com/de oder kontaktieren Sie uns unter germany@amiblu.com.